

Adoucisseur bi-bloc 25 litres

Vanne Fleck 5600 SXT

- Vanne volumétrique avec corps en Noryl
- By-pass en interne permettant le passage de l'eau durant les régénérations
- Piloté par micro-contrôleur
- Compteur volumétrique
- Possibilité de programmer une régénération forcée
- Réglage digital des temps des cycles de nettoyages
- Pression d'utilisation : 1.4 à 9 bars
- Débit de pointe : 2 m³/h à TH proche de 0°F
- Connections :
 - .Entrée/Sortie : 26/34
 - .Egout : 15/21
 - .Saumure : 8/10



Bouteille

- Hauteur : 889 mm
- Diamètre : 214 mm
- Volume : 26 litres
- Composition : Liner de polypropylène renforcé avec de la fibre de verre et résine époxy
- Température d'utilisation : 1 à 50°C
- Pression max : 10 bars
- Connexion supérieure taraudée 2"1/2

Résine

- Quantité : 25 litres
- Capacité d'échange : 137.5°F pour une consommation de sel de 3.0 kg par régénération
- Résine Purolite C100E cationique fortement acide, apte à traiter les eaux potables.
- Granulométrie : 0.3 à 1.2 mm
- Forme ionique à la livraison : Na+
- Densité réelle : 1.27
- Densité apparente : environ 850 g/l

Bac à sel

- Capacité : 75 litres
- Matériel : polyéthylène haute densité
- Dimensions : 890x310x310mm
- Puits à saumure
- Plancher polyéthylène
- Flotteur double sécurité