

ANTITARTRE MAGNÉTIQUE



AUCUN BRANCHÈMENT



N'ALTÈRE PAS LE GOÛT

PAS DE MODIFICATION DE LA STRUCTURE MINÉRALE DE L'EAU



POURQUOI UTILISER UN ANTITARTRE MAGNÉTIQUE ?

Pour protéger les canalisations et les installations de production d'eau chaude des dommages causés par le tartre.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le puissant champ magnétique (>14 000 gauss) provoque la cristallisation des sels présents dans l'eau. Il limite donc l'effet incrustant du tartre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Protection de TOUTE LA MAISON		Protection LOCAL *	
Références	010344	010457	010448	010446
Dimensions	Ø 68 x L 134 mm	Ø 68 x L 141 mm	Ø 32 x L 62 mm	Ø 32 x L 80 mm
Poids	1,9 kg	1,9 kg	-	-
Diamètre de raccordement - E/S	20/27 M - 3/4"	26/34 M - 1"	15/21 M et F - 1/2"	20/27 M et F - 3/4"
Débit maxi	3 m ³ /h	4,2 m ³ /h	1 m ³ /h	1 m ³ /h

* flexible de douche, alimentation chauffe eau, ...

Toujours prévoir une filtration de protection en amont
Filtres non fournis

