

Adoucisseur bi-bloc 150 litres

Vanne Fleck 7700 volumétrique

- Vanne électronique avec corps en Noryl
- By-pass en interne permettant le passage de l'eau durant les régénérations
- Piloté par micro-contrôleur
- Compteur volumétrique
- Possibilité de programmer une régénération forcée
- Réglage digital des temps des 5 cycles de nettoyages
- Régénération chronométrique, volumétrique direct ou volumétrique décalé.

- Pression d'utilisation : 1,4 à 8,5 bars
- Débit de pointe : 8.2 m³/h
- Connexions :
 - .Entrée/Sortie : 1"1/4
 - .Egout : 1/2"
 - .Saumure : 3/8"



Bouteille

- Hauteur : 1672 mm (avec la vanne : 1900 mm)
- Diamètre : 413 mm
- Volume : 185 litres
- Composition : Liner de polypropylène renforcé avec de la fibre de verre et résine époxy
- Température d'utilisation : 1 à 50°C
- Pression max : 10 bars

Résine

- Quantité : 150 litres
- Capacité d'échange : 830°F pour une consommation de sel de 22.5 kg par régénération
- Résine Purolite C100E cationique fortement acide, apte à traiter les eaux potables.
- Granulométrie : 0.3 à 1.2 mm
- Forme ionique à la livraison : Na+
- Densité réelle : 1.27
- Densité apparente : environ 850 g/l

Bac à sel

- Capacité : 300 litres
- Matériel : polyéthylène haute densité
- Diamètre : 710 mm
- Hauteur : 1100 mm
- Puits à saumure
- Plancher polyéthylène
- Flotteur double sécurité