Ecobulles® | Préférez la technologie CO_2 à l'adoucisseur au sel

ODIS fournisseur des métiers de l'eau

Fiche de présentation Essentiel 3/4"

Compact & Simple

L'ECOBULLES® Essentiel possède tous les composants essentiels pour traiter efficacement le calcaire dans votre habitation. Il est équipé d'un boîtier de pilotage simple équipé d'une diode lumineuse rouge qui clignote lorsque la bouteille de CO_2 est vide. Comme les autres produits de la gamme, il est compact et peut donc être placé dans des petits espaces.

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
CERIB 130015

Les + de l'Essentiel

	Essentiel	Equilibre	Expert
Réglage dosage CO_2 par vis micrométrique	✓	✓	✓
Manodétendeur avec boîte à clapet Inox	✓	✓	✓
Silence Technologie (coussinet anti-choc sur électrovanne)	✓	✓	✓
Témoin fin de bouteille	✓	✓	✓
Affichage digital/écran de commandes		✓	✓
Consommation d'eau totale et journalière		✓	✓
Fonction d'économie de CO_2		✓	✓
Détection micro-fuites d'eau			✓
Compteur d'eau à impulsion ultrasensible			✓

Conception et fabrication françaises

commercial@odis-eau.fr | **tél. 02.99.69.69.29** | fax 02.99.69.20.30

www.odis-eau.fr | 3, rue du Trégor - ZAC de la Mottais **35140 Saint-Aubin-du-Cormier**

Ecobulles® | Préférez la technologie CO_2 à l'adoucisseur au sel

ODIS fournisseur des métiers de l'eau

Le colis contient :

- 1 régulateur de pression (**A**)
- 1 raccord 1" mâle + ¾" mâle (**B**)
- 1 carbonateur CO_2 (**C**)
- 1 compteur à impulsion (**D**)
- 1 pot filtre de mélange CO_2 (**E**)
- 1 boîtier de raccordement (**F**)
- 1 module gaz (**G**)
- 1 tuyau gaz alimentaire
- 1 chaîne d'accroche, chevilles et pitons
- 1 chaussette d'habillage

	Hauteur (en mm)	Longueur (en mm)	Profondeur (en mm)
A. Régulateur de pression	95	67	55
B. Raccord 1" mâle x 3/4" mâle	40	40	30
C. Carbonateur CO_2	190	200	80
D. Compteur à impulsion	90	120	70
E. Pot filtre de mélange CO_2	350	140	140
F. Boîtier de raccordement	85	85	40
G. Module gaz	220	200	150

Longueur module eau (en mm) 550

Longueur module eau (hors filtration, en mm) 400

Les + Ecobulles

- Accessoires fournis (régulateur de pression, raccords, etc…)
- Assistance téléphone mise en service gratuite
- Attestation de conformité sanitaire n°16 ACC NY 302
- Pas de raccordement aux eaux usées
- Effet curatif

Caractéristiques techniques

- Pression gaz : de 2,5 à 7 bars
- Pression de travail de l'eau : de 1,5 à 6 bars
- Volume d'eau traitée : jusqu'à 1000m^3/an
- Modularité de l'installation hydraulique : installation verticale ou horizontale (hors filtration)

Options

- Détecteur de CO_2
- Flexible et té de raccordement
- pH-mètre
- Kit de dureté

CO_2

Ecobulles utilise du CO_2 de qualité alimentaire, le même que dans les eaux pétillantes

Caractéristiques :

Non inflammable
Non explosif
Bactériostatique

commercial@odis-eau.fr | tél. 02.99.69.69.29 | fax 02.99.69.20.30

www.odis-eau.fr | 3, rue du Trégor - ZAC de la Mottais 35140 Saint-Aubin-du-Cormier